

Dimensions
Dimensions
Abmessungen
Afmetingen



Reference Référence Referenz Referentie	LM 765150
Consumption Puissance Stromverbrauch Stroomverbruik	150W
Dimensions (mm) Dimensions (mm) Abmessungen (mm) Afmetingen (mm)	Ø 306 x 122
IP class Classe IP IP Schutzklasse IP klasse	IP65
Light source Source de lumière Lichtquelle Lichtbron	SMD Lumiled
Light color Temp. de couleur Farbtemperatur Kleurtemperatuur	6000 °K
Luminous flux Flux lumineux Lichtstrom Lichtstroom	22500 Lm
Beam angle Angle de faisceau Abstrahlwinkel Stralingshoek	120°
Input voltage Tension d'entrée Eingangsspannung Ingangsspanning	AC85 - 265V
Energy class Classe d'énergie Energieeffizienzklasse Energieklasse	c(k)lass(e) D
Lifetime Durée de vie Lebensdauer Levensduur	± 50.000 u/h
Type of cable Type de câble Kabeltyp Kabeltype	30 cm H05RN-F 3G 1,0 mm²
Included accessorie Accessoire inclus Enthaltenes Zubehör Inclusief accessoire	safety cable câble de sécurité Sicherheitskabel veiligheidskabel



www.lumx.be

LUMX
POWER & LIGHTING

LED HB-150
SMD LED TECHNOLOGY
150W



LM 765150



High bay light
Luminaire industriel
Hallenbeleuchtung
Hoogbouwlamp

INSTRUCTION MANUAL
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEbruikSAANWIJZING

Carefully read the following instructions before using the unit. Keep this manual handy for later consultation in the future. When in doubt, we recommend you to consult a qualified electrician. These products may not be altered or modified. Changes may make the device unsafe.

Lisez attentivement les instructions d'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation. En cas de nécessité, consulter un électricien qualifié. Si vous faites une modification sur le produit, celle-ci peut le rendre insécurisant.

Lesen Sie sorgfältig die folgenden Anweisungen bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Im Zweifelsfall schlagen wir Ihnen vor einen Elektriker zu konsultieren. Diese Produkte dürfen nicht geändert oder angepasst werden. Alle Änderungen können das Gerät unsicher machen.

Lees aandachtig de volgende instructies alvorens het toestel te gebruiken. Hou deze handleiding bij om in de toekomst nog te kunnen raadplegen. Bij twijfel raden wij u aan om een erkend elektricien te raadplegen. Deze producten mogen niet gewijzigd of aangepast worden. Eventuele wijzigingen kunnen het toestel onveilig maken.

GB**Characteristics**

- Die-casting technology, ADC12 with 92% purity, thermal conductivity 96W/m*25°C, excellent thermal management
- Light transmittance up to 92%
- IP65 ingress protection rating

Environment Requirement

- Working Temperature : -35~+50°C
- Storage Temperature : -35~+50°C
- Working Humidity : 0%~85%
- Storage Humidity : 0%~90%

Installation instruction

Note : The installation base must be able to support 10 times weight of the products

F**Caractéristiques**

- Technologie de moulage sous pression avec ADC12 (pureté de 92 %), conductivité thermique de 96W/m*25°C – excellente gestion thermique
- Transmission de la lumière jusqu'à 92 %
- Indice de protection IP65 contre la poussière et l'eau

Conditions environnementales

- Température de fonctionnement : -35 ~ +50°C
- Température de stockage : -35 ~ +50°C
- Humidité de fonctionnement : 0 % ~ 85 %
- Humidité de stockage : 0 % ~ 90 %

Instructions d'installation

Remarque : La base de montage doit pouvoir supporter 10 fois le poids du produit.

D**Merkmale**

- Druckguss-Technologie mit ADC12 (92 % Reinheit), Wärmeleitfähigkeit 96W/m*25°C – hervorragendes Wärmemanagement
- Lichtdurchlässigkeit bis zu 92 %
- Schutzart IP65 gegen Staub und Wasser

Umgebungsanforderungen

- Betriebstemperatur: -35 ~ +50°C
- Lagertemperatur: -35 ~ +50°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 0 % ~ 85 %
- Lagerfeuchtigkeit: 0 % ~ 90 %

Installationsanweisung

Hinweis: Die Montagefläche muss das 10-fache des Produktgewichts tragen können.

NL**Kenmerken**








- Giettechnologie met ADC12 (92% zuiverheid), thermische geleidbaarheid van 96W/m*25°C – uitstekende warmteafvoer
- Lichtdoorlaatbaarheid tot 92%
- IP65-beschermingsgraad tegen stof en water

Omgevingsvereisten

- Werktemperatuur: -35 ~ +50°C
- Opslagtemperatuur: -35 ~ +50°C
- Werkvochtigheid: 0% ~ 85%
- Opslagvochtigheid: 0% ~ 90%

Installatie-instructie

Let op: De montagebasis moet minimaal 10 keer het gewicht van het product kunnen dragen.

**Becareful!**

- Please use the product in accordance with this instruction
- Please do not replace components or modify lamps without authorization

Attention

- For your safety, please cut off the supply before install the product
- For the well function, please choose the voltage within the range specified on the product.
- To avoid damage to the eyes, do not stare at a LED Light source long time.
- Please follow the correct installation steps to install this product, for your safety, please cut off the electricity before installation.

Warranty

Lumx provides a 2 year warranty on the LEDs. The validity of the warranty is subject to the correct storage, installation, operation and maintenance of this product. Failure to comply will void the warranty.

Environmental legislation

Electrical equipment may not be disposed with other household waste. Recycle what is possible. Inquire with the local authorities or distributors on recycling.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

**Soyez prudent !**

- Utilisez ce produit conformément aux instructions
- Ne remplacez ni ne modifiez aucune pièce sans autorisation préalable

Remarques importantes

- Pour votre sécurité : coupez l'alimentation avant l'installation
- Utilisez une tension comprise dans la plage spécifiée
- Protection des yeux : ne regardez pas directement la source lumineuse LED pendant une période prolongée
- Suivez attentivement les étapes d'installation – coupez toujours l'alimentation avant de commencer

Garantie

Lumx offre une garantie de 2 ans sur les LED. La validité de la garantie est soumise aux conditions d'entreposage, installation, exploitation et de maintenance. À défaut, la garantie sera caduque.

Législation environnementale

Le matériel électrique ne peut être jeté avec les autres déchets ménagers. Informez-vous auprès des autorités locales ou auprès d'un centre de recyclage.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

**Vorsicht!**

- Verwenden Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen ohne Genehmigung vor

Hinweise

- Zu Ihrer Sicherheit: Stromzufuhr vor der Installation abschalten
- Verwenden Sie nur Spannungen im angegebenen Bereich
- Augenschutz: Nicht längere Zeit direkt in die LED-Lichtquelle blicken
- Befolgen Sie die Installationsanleitung Schritt für Schritt – Strom immer vor Beginn abschalten

Garantie

Lumx bietet eine 2-jährige Garantie auf die LEDs. Die Gültigkeit der Garantie ist abhängig von der richtigen Lagerung, Einbau, Betrieb und Wartung des Produkts. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

Umweltrecht

Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Recycle was möglich ist. Informieren Sie sich bei lokalen Autoritäten oder Distributoren über Recycling.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

**Wees voorzichtig!**

- Gebruik dit product volgens de instructies in deze handleiding
- Vervang of wijzig geen onderdelen zonder toestemming van de fabrikant

Aandachtspunten

- Voor uw veiligheid: schakel de stroom uit vóór installatie
- Gebruik alleen een netspanning binnen het gespecificeerde bereik
- Voorkom oogschade: kijk niet langdurig in de LED-lichtbron
- Volg de juiste installatievolgorde zorgvuldig – schakel altijd de stroom uit voor aanvang van de installatie

Garantie

Lumx geeft een garantie van 2 jaar op de LED's. De geldigheid van de garantie is onderworpen aan de juiste opslag, installatie, bediening en onderhoud van dit product. Het niet voldoen maakt de garantie ongeldig.

Milieu-wetgeving

Elektrische apparaten mogen niet samen met het ander huishoudelijk afval weggegooid worden. Recycleer wat mogelijk is. Informeer u bij de lokale autoriteiten of verdelers over recycleren.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.